

СТАНДАРТ 1 СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА (ПЛАВАЮЩАЯ СТЯЖКА)

из Альбома типовых технических решений
Техносонус и НИИСФ версия
ТС/01.2020/РД/С/Р4 тип ТС-4.1



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ
63 мм




СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 60 дБ



ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
▲ Rw = 10 дБ



СНИЖЕНИЕ
УДАРНОГО ЗВУКА
▲ Lw = 31 дБ



ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Самая распространенная и оптимальная в соотношении цена/эффективность. Применяется в частных квартирах и в различных государственных и коммерческих объектах строительства. Система сокращает передачу ударного шума в находящиеся снизу помещения до нормативных значений, предусмотренных СНиП 23-03-2003, и уменьшает проникновение воздушного бытового шума.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м² *
Мат для звукоизоляции ТермоЗвукоИзол Стандарт (10м x 1,5м x 14мм) 15м²	0,0767
Полотно Виброфлор (15м x 1м x 4мм) 15м²	0,0700
Лента Армированная (50м x 50мм)	0,0380

*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.